

Numer zapytania	Z19/2814/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawieszinowych
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-02-23 08:12:58
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-15 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-27 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-26 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawieszinowych

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 25m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 25m²
- umycie elewacji o powierzchni +/- 245 m²
- skucie i odtworzenie rampy i schodów żelbetonowych o wymiarach 1300x6000
(beton C30/37 W8 kruszywo drobne/naturalne, zbrojenie siatka fi 10 (10x10))
- zabezpieczenie rampy i schodów żelbetonowych żywicą epoksydową/poliuretanową odporną na warunki zewnętrzne oraz promieniowanie UV z powłoką Antypoślizgową np:Techniplast 500
- demontaż i utylizacja Luksfer o łącznej powierzchni +/- 15m²
- demontaż 2 sztuk okna stalowego i utylizacja szkła o wymiarach 1180x2350
- dostawa i montaż 2 sztuk stolarki okiennej PCV o wymiarach 1150x2300
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna U+FIX (500+1800))

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 1870x900
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU+FIX (500+1370)
- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 2700x900
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX)
- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 1200x2000
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX)
- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 2300x900
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna FIX+RU (1800+500)
- dostawa i montaż 3 sztuk stolarki okiennej PCV o wymiarach 2350x780
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX)
- demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1180x2250
- demontaż stalowych drzwi wejściowych z naświetlem o wymiarach 1350x2950
- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach 1150x2250 RAL 2004
- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 ocieplanych o wymiarach 1300x2300 RAL 2004/6029/1021 + naświetle typ FIX (1300x600)
- demontaż 2 sztuk wrót do komór Trafo o wymiarach 2100x2300
- dostawa i montaż 2 sztuk wrót zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach 2050x2300 RAL 2004
- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo LOFT 140cm – 2szt
- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru +/- 15m²
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (245m²)

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 50mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038 \text{ [W/mK]} (+/- 150\text{m}^2)$
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 120mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038 \text{ [W/mK]} (+/- 95\text{m}^2)$
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- obróbka gzymsu pasa podrynnowego i filarów za pomocą dwóch warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- montaż parapetów stalowych/aluminiowych zewnętrznych powlekanych min C4 gr. 0.7mm
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- montaż listwy przyokiennej w otworach nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż listwy okapnikowej +/- 32mb
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 6029 oraz RAL 1021
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe T-18 RAL 9010/9016 grubość rdzenia stalowego 0.7mm, powłoka malarska w klasie min. C4 obustronnie lakierowana o podwyższonej odporności na kwas siarkowy z rowkiem kapilarnym (+/- 225m²), (konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, wymiary konstrukcji (płatew 14x14, krokiew 18x7, kontrłata 2x7 łąta-5x4, deska czołowa 16x4), membrana 180g/m², rynna PVC 150, spusty 110, czyszczak, trzy połączenie jednospadowe o wymiarach 6500x14500, 7500x16000, 2500x2500,
- wykonanie nowego pasa rynnowego o długości łącznej +/- 32mb
- wszystkie obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy obustronnie lakierowanej w klasie min. C4

- wykonanie podbitki dachowej stalowej T7 RAL 6029/1021 lub poszerzenie gzymsu przy pomocy systemu ETICS (20-25cm EPS) (+/- 25m²)
- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 2100x950
- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 2100x650
- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji fasadowych stalowych ocynkowanych stałych o wymiarach 2050x900 RAL 2004, wypełnienie siatka cięto-ciągnona o oczku 16x9mm
- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji fasadowych stalowych ocynkowanych stałych o wymiarach 2050x600 RAL 2004, wypełnienie siatka cięto-ciągnona o oczku 16x9mm
- wykonanie naprawy opaski betonowej wokół budynków o łącznej powierzchni +/- 25m²
beton C30/37 W8 kruszywo drobne/naturalne z dodatkiem włókna stalowego w ilości 20kg/m³, grubość 20cm
- **chemia zastosowana do systemu ETICS renomowanych producentów
(Ceresit/Knauf/Atlas/Greinplast/Mapei/Kabe/Foveo)**
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- **wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne , szerokość x wysokość/długość**
- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres_PTRIV.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawieszinowych		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 21 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie