

Numer zapytania	Z29/2324/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Modernizacja galerii zewnętrznej na Magazynie Półproduktów – realizacja rzeczowa.
Kupiec prowadzący:	Bażant, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bażant, Paweł
Data złożenia:	2026-03-11 08:38:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-23 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-13 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-10 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do odbywania wizji lokalnej i składania ofert na zadanie inwestycyjne pn.: " Modernizacja galerii zewnętrznej na Magazynie Półproduktów."
Projekt zostanie udostępniony po przesłaniu podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności które znajduje się w załączeniu.

Zmiana w stosunku do udostępnianego projektu - **"Zamawiający wymaga zastosowania systemów malarskich środowisko korozyjności C5 trwałość L"**

Aktualizacja z dnia 11.03.2026r.

Założenia techniczne i wymagania dot. pokrycia dachowego

1. Charakterystyka materiału

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż pokrycia z wzmocnionego poliwęglanu komorowego o następujących parametrach:

- Grubość: 16 mm.
- Struktura: 5-warstwowa (zapewniająca optymalny balans między sztywnością a niską masą własną, celem odciążenia konstrukcji nośnej).
- Odporność: Materiał musi być przystosowany do pracy w warunkach otwartej przestrzeni na znacznej wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej odporności na dynamiczne obciążenia wiatrem.

2. Wymagania montażowe (System mocowania)

Ze względu na specyfikę materiału (wysoka sztywność) oraz ekspozycję na silne podmuchy wiatru, zamawiający narzuca rygorystyczne wytyczne dotyczące montażu:

- Bezwzględny zakaz stosowania montażu punktowego (wyłącznie za pomocą wkrętów). Taki sposób mocowania, przy założonej sztywności płyty, generuje ryzyko wystąpienia pęknięć zmęczeniowych w obrębie otworów.
- Wymagany system dociskowy: Należy zastosować wyłącznie systemowe profile aluminiowe z uszczelnieniem gumowym typu EPDM. System ten ma zapewnić liniowy docisk płyty, właściwą kompensację rozszerzalności termicznej oraz pełne bezpieczeństwo strukturalne.

3. Gwarancja i trwałość

Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 10-letniej gwarancji na:

- Brak degradacji materiału pod wpływem promieniowania UV.
- Zachowanie właściwości mechanicznych i optycznych płyt (brak nadmiernego żółknięcia i kruszenia)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAŁĄCZNIK Nr 7 - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.docx
2.	ZAŁĄCZNIK Nr 12 - REGULAMIN AUKCJI.pdf
3.	ZAŁĄCZNIK Nr 13 - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf
4.	ZAŁĄCZNIK Nr 20 - OWU - ROBOTY BUDOWLANE.pdf
5.	Karta gwarancji jakości.docx
6.	Załącznik do Umowy - Koordynator BHP.docx
7.	ZAŁĄCZNIK NR 10 - OFERTA.docx
8.	ZAŁĄCZNIK Nr 16 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE.doc
9.	SIWZ-galeria zewnętrzna PCP.docx
10.	ZALACZNIKNR9-ZAPYTANIEOFERTOWE.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Realizacja projektu.		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie